

Pulsar One22


Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero)

| Ancho del Separador (mm) | Ancho del Frontal entre (mm) | Separador fijo | | Vidrio transparente |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ref. lado izquierdo | Ref. lado derecho | |
| 1.200 | 1.110 ↔ 1.210 | POF | POG | 837 |
| 1.300 | 1.211 ↔ 1.310 | | | 867 |
| 1.400 | 1.311 ↔ 1.410 | | | 897 |
| 1.500 | 1.411 ↔ 1.510 | | | 927 |
| 1.600 | 1.511 ↔ 1.610 | | | 956 |
| 1.700 | 1.611 ↔ 1.710 | | | 987 |
| 1.800 | 1.711 ↔ 1.810 | | | 1.018 |



SEPARADOR (POF)



SEPARADOR + KIT (POF + POB)

RECARGOS SOBRE PRECIOS

| | |
|---|-----------------|
| KIT POB - Cierre magnético para convertir en frontal entre paredes | + 131 € |
| Aplicación protectora ANTICAL | INCLUIDO |

PLATA BRILLO **PB** NEGRO MATE **NM**



TRANSPARENTE **VB**



Pulsar One22

Solución estándar y flexible.

Separador de ducha de puerta corredera, Pulsar One22 se adapta a las diferentes medidas y posibilidades del baño gracias a su diseño innovador, minimalista y exclusivo. La ausencia de guías superiores e inferiores le confiere una sensación de amplitud máxima que unido a la transparencia del cristal, hacen ganar luminosidad al baño.

Características Técnicas

- Mampara sin guías superiores e inferiores.
- Rodamientos superior e inferior ocultos.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- La puerta corre por el interior del fijo.
- Solape de puerta desde 80 mm hasta un máximo de 180 mm.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 30° o 90° de colocación obligatoria.
- Margen de adaptación de + - 10 mm.
- Posibilidad de solicitar aparte Set de cierre magnético para convertir en un frontal entre paredes.
- Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero)



01
Posibilidad de solicitar aparte Set de cierre magnético para convertir en un frontal entre paredes.

02
Los rodamientos interiores ocultos, se deslizan por la guía garantizando un funcionamiento suave y reteniendo el agua de forma segura.

03
Tirador minimalista idéntico por la cara exterior e interior.

04
Perfil larguero a juego con el color de la mampara.

05
Perfil pared con un margen de adaptación de + - 10 mm. solución ideal para una instalación más flexible.

