

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

CONSIGUE UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y DE GRANDES PRESTACIONES CON LAS ESTANCAS DE ALTO FLUJO DE LEDVANCE



ESTANCAS DAMP PROOF 81W y DAMP PROOF ECO HLO

Características **ESTANCAS DAMP PROOF ECO HLO**

- Sin riesgo de descarga gracias a una luminaria cerrada
- Acceso sencillo gracias y **conexión sin** herramientas gracias al conector de botón
- Eficacia de hasta 138 lm / W
- Posibilidad de cableado en serie preinstalado



Características **ESTANCAS DAMP PROOF 81W**

- Nuevas versiones de hasta 11.000 lm
- Sin riesgo ESD gracias al módulo LED integrado en la cubierta de las luminarias
- Alta eficacia de hasta 135lm/W, alta vida útil de hasta 50.000 h (L80) y parpadeo bajo <10%




01

02

ESTANCAS DAMP PROOF 81W y DAMP PROOF ECO HLO

Denominación	EAN	W	lm	K	L70	Dimensiones L x W x H [mm]	Imagen
LEDVANCE® DAMP PROOF							
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541283	81	11000	4000	70000	1500 x 82 x 68	01
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541306	81	11000	6500	70000	1500 x 82 x 68	01

Denominación	EAN	W	lm	K	L70	Dimensiones L x W x H [mm]	Imagen
LEDVANCE® DAMP PROOF EMERGENCIA							
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541566	81	11000	4000	70000	1500 x 82 x 68	01
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541580	81	11000	6500	70000	1500 x 82 x 68	01

Denominación	EAN	W	lm	K	L70	Dimensiones L x W x H [mm]	Imagen
LEDVANCE ECO HLO Damp proof GEN 2							
ECO DP HLO 1500 TH 66W 4000K IP65 GY	4058075464025	66,00	9000	4000	50000	1510 x 70,50 x 70,40	02
ECO DP HLO 1500 TH 66W 6500K IP65 GY	4058075464049	66,00	9000	6500	50000	1510 x 70,50 x 70,40	02
ECO DP HLO 1500 TH 80W 4000K IP65 GY	4058075464063	80,00	11000	4000	50000	1510 x 70,50 x 70,40	02
ECO DP HLO 1500 TH 80W 6500K IP65 GY	4058075464087	80,00	11000	6500	50000	1510 x 70,50 x 70,40	02