

PROMOCIONES

KITS

REBT-03

CÓD. HT: 5605

KIT COMPUESTO POR: EASYTEST + PQA820 + M71

REBT-03 FULL

CÓD. HT: 5606

KIT COMPUESTO POR: EASYTEST + PQA820 + M71 + G50 + G52 + HT309



INSTRUMENTACIÓN PROFESIONAL PARA R.E.B.T. CATEGORÍAS BÁSICA Y ESPECIALISTA

EASYTEST

MULTIFUNCIÓN SEGURIDAD ELÉCTRICA DE BT

PQA820

ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS TRIFÁSICO

M71

MEDIDOR DE TIERRAS CON PICAS (TELURÓMETRO)

G50

PINZA DETECTORA DE FUGAS

G52

PINZA AMP. 400 ACC/CA TRMS

HT309

LUXÓMETRO ESPECIAL ILUMINACIÓN LED



Desde 1983 construimos el futuro

htinstruments.es

KIT REBT-03 FULL

Cód. HT: 5606

KIT COMPUESTO POR:
EASYTEST + PQA820 + M71 + G50 + G52 + HT309

KIT REBT-03

Cód. HT: 5605

KIT COMPUESTO POR:
EASYTEST + PQA820 + M71

EASYTEST

MULTIFUNCIÓN SEGURIDAD
ELÉCTRICA DE BT



EASYTEST
Cód. HT: 0195
PRECIO VENTA NETO
€ 887⁰⁰

Principales características:

- Prueba **AUTOMÁTICA** [Resistencia de Bucle (Ra) Salto de Diferenciales (RCD), Resistencia de Aislamiento (MΩ)]
- **Aislamiento a 50, 100, 250, 500, 1000VCC**
- Medida proporción de absorción dieléctrico **D.A.R**
- Medida Índice de Polarización **P.I**
- **Continuidad** conductores de protección a **200mA**
- **Tiempo de disparo** de RCDs tipos **A, AC Generales y Selectivos**
- **Resistencia de bucle de tierra** sin intervención del diferencial
- **Impedancia de Bucle/Línea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-Tierra**
- **Tensión de contacto**
- **Sentido cíclico de las fases**
- **Ayuda en línea** en pantalla
- 999 posiciones de **memoria interna**
- Puerto óptico USB/serie para conexión PC
- Índice de protección mecánica: IP 40
- Categoría de sobretensión: CAT IV 300V

RCD AUTO
MΩ TIERRAS

PQA820

ANALIZADOR DE REDES
ELÉCTRICAS TRIFÁSICO



PQA 820
Cód. HT: 0179
PRECIO VENTA NETO
€ 1.954⁰⁰

Principales características:

- **Tensión CA/CC** en sistemas Monofásico/Trifásico
- **Corriente CA/CC** en sistemas Monofásico/Trifásico: Máx. 1000A
- **Cosphi / Factor de Potencia**
- **Asimetría tensiones** (NEG%, ZERO%)
- **Potencia / Energía Activa, Reactiva, Aparente y Potencia CC**
- **Armónicos de tensión y corriente** hasta el 49º con THD%
- **Anomalías de tensión** (huecos, picos) con resolución **10ms** (@ 50Hz)
- **Corriente de Neutro y Sentido cíclico de las fases**
- **383 parámetros** seleccionados simultáneamente
- Registro con periodo de integración seleccionable desde 5s. a 60m.
- Duración indicativa memoria (en días @ PI=10min @ máx núm parámetros) 30 días
- Indicación autonomía de registro
- Espacio **memoria** interna 8MB
- Guardado valores muestreados instantáneos mediante **App**
- **Formas de onda** Tensiones/Corrientes mediante App HTAnalysis
- **Tablas o histogramas Armónicos** y THD% mediante App HTAnalysis
- **Diagrama vectorial** Tensiones/Corrientes mediante App HTAnalysis
- Alimentación y recarga batería recargable: **Autoalimentado**
- **Puerto USB** para descarga datos sobre llave USB: Sólo PC
- Interfaz PC con software para Windows en dotación: **Wi-Fi**

IP65 WIFI AUTOALIMENTADO
CATIV 300V AUTONOMÍA SIN TENSION >15h.

KIT REBT-03 FULL

Cód. HT: 5606

PRECIO VENTA NETO
€ 2.999⁰⁰

Conjunto valorado en 3.869,80€

M71

MEDIDOR DE TIERRAS CON
PICAS (TELURÓMETRO)



M71
Cód. HT: 0304
PRECIO VENTA NETO
€ 438⁰⁰

KIT REBT-03
Cód. HT: 5605
PRECIO VENTA NETO
€ 2.690⁰⁰

Conjunto valorado en 3.279€

Principales características:

- Rango lectura hasta 50KΩ
- **Resistencia de tierra** con método **a 2 y 3 hilos**
- Compensación **tensiones residuales**
- Compensación cables de prueba
- Categoría de sobretensión CATIII
- **Detección corrientes** residuales sobre la medida
- Gran visualizador LCD
- Autoapagado

G50

PINZA DETECTORA DE FUGAS

Principales características:

- **Corriente CA** hasta 100A
- **Medida corriente Fugas** en modalidad diferencial (L-N) desde 10µA
- Medida corriente de fugas en conductor de tierra desde 10µA
- **Filtro pasabajos** a 1kHz
- **Maxilar Ø 30mm.** máximo pinzable
- 4000 puntos resolución LCD
- **Tensión CA** hasta 400V
- **Resistencia** hasta 400Ω
- **Continuidad** con indicador acústico
- Barra gráfica / Autorango / Retención de lectura
- MAX/MIN / Medida Relativa
- Categoría de medida CAT III 300V



G50
€ 163,-
Cód. HT: 13050

G52 TRMS

PINZA AMP. 400 ACC/CA TRMS

Principales características:

- Medidas en **TRMS**
- **6000 puntos** de resolución LCD
- **Maxilar Ø 30mm.** máximo pinzable
- **Tensión CA/CC** hasta 600V
- **Corriente CA/CC** hasta 400A
- **Continuidad** con indicador acústico
- **Resistencia** hasta 60 MΩ
- **Frecuencia** hasta 60kHz
- **Capacidades** hasta 6 mF
- **Temperatura** con sonda tipo K desde -50°C hasta 760°C
- **Detección tensión** CA sin contacto
- Prueba de **diodos** / MAX / MIN
- Ciclo de trabajo (Duty Cycle %)
- Retención de lectura / Autorango / Autoapagado
- Categoría de medida CAT III 600V



G52
€ 94,80,-
Cód. HT: 13052

HT309

LUXÓMETRO ILUMINACIÓN LED

Principales características:

- Rango lectura 0.01÷400klux 0.01÷40kFc
- Medida de la **iluminación en Lux/Fc**
- Medida iluminación **fuentes LED**
- Medida intensidad **luminosa (Cd)**
- Memoria interna para guardado medidas
- Retención de lectura



HT309
€ 333,-
Cód. HT: 1729



EASYTEST Cód. HT: 0195

MULTIFUNCIÓN SEGURIDAD ELÉCTRICA DE BT

Accesorios en dotación:

- Cable shuko
- 3 Cables medida tensión
- 3 puntas de prueba
- 3 pinzas cocodrilos
- Estuche de transporte
- Software y Cable USB
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración



Enlace Web EASYTEST



PQA820 Cód. HT: 0179

ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS TRIFÁSICO

Accesorios en dotación:

- 4 Pinzas flexibles Ø 190mm
- 4 Cables medida tensión
- 4 conectores magnéticos
- 4 pinzas cocodrilos
- Estuche de transporte
- Software y Cable USB
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración



Enlace Web PQA820



M71 Cód. HT: 0304

MEDIDOR DE TIERRAS CON PICAS

Accesorios en dotación:

- Kit de tierras:
- 2 picas auxiliares
- 3 cables medida
- 3 pinzas cocodrilos
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración



Enlace Web M71



G50 Cód. HT: 13050

PINZA DETECTORA DE FUGAS

Accesorios en dotación:

- Protector de goma
- Puntas de prueba y Pila
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones



Enlace Web G50



G52 TRMS Cód. HT: 13052

PINZA AMP. 400 ACC/CA TRMS

Accesorios en dotación:

- Puntas de prueba y Pilas
- Adaptador y sonda de temperatura
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones



Enlace Web G52 TRMS



HT309 Cód. HT: 1729

LUXÓMETRO ESPECIAL ILUMINACIÓN LED

Accesorios en dotación:

- Célula de referencia
- Estuche de transporte
- Pila y Manual de instrucciones



Enlace Web HT309

Distribuido por:



Desde 1983 construimos el futuro
htinstruments.es



HT INSTRUMENTS
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es